



POWER SOUND



DETERGENTE PER ULTRASUONI



POWER SOUND è un prodotto di nuova formulazione caratterizzato da un rapido ed elevato potere sgrassante grazie ad un particolare pacchetto di tensioattivi stabilizzanti che lo rendono idoneo per la rimozione di sporchi tenaci, utilizzando macchine ad ultrasuoni. **Idoneo nel settore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007).**

EFFICACE — Emulsiona disaggregando efficacemente e rapidamente i depositi di olio, grasso e sporco di varia natura, consentendone una facile rimozione.

ECONOMICO — Molto concentrato, viene diluito normalmente in acqua dall'1% al 5%. Utilizzare un prodotto efficace come POWER SOUND, significa ridurre la temperatura d'esercizio, l'azione meccanica, con conseguenti risparmi sui costi dell'operazione di sgrassaggio.

SICURO PER LE PARTI A CONTATTO — Non intacca le parti in plastica, in gomma e in metallo, contiene inibitori di corrosione che ritardano la ruggine e proteggono i metalli. La sua formulazione liquida completamente miscibile in acqua gli permette di non creare depositi ed incrostazioni.

SICURO PER L'OPERATORE — La sua formulazione efficace ma delicata gli consente di non emanare vapori tossico/nocivi, risultando meno pericoloso di molti altri detergenti. Non è corrosivo per contatto; non è infiammabile; rispetta l'ambiente.

VERSATILE — Idoneo per pulire metalli e materiali svariati.

BIODEGRADABILE — I tensioattivi in esso contenuti sono biodegradabili oltre il 90%.

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire POWER SOUND con acqua fredda o calda (anche 100° C) con percentuali che vanno dall'1% sino al 5% dipendentemente dallo sporco da rimuovere ed in funzione delle condizioni operative.

NOTA BENE: POWER SOUND non è idoneo su alluminio e leghe, lexan e policarbonato.

CAPACITÀ SGRASSANTI A CONFRONTO



NOTA BENE:

Test effettuato su sporco medio, Utilizzando una temperatura di 60°C per tutto il ciclo. Confronto con detergente alcaline di media qualità.

COSTO DEL PRODOTTO



NOTA BENE:

Sporco pesante utilizzare una diluizione del 5%
Sporco medio utilizzare una diluizione del 3%
Sporco leggero utilizzare una diluizione del 2%
(si consiglia di utilizzare una temperatura di 60°C)

**EFFICACE
SU
SPORCHI
DIFFICILI**



UFFICI COMMERCIALI
Tel.334.6744684
www.lubrorefrigeranti.com
info@lubrorefrigeranti.com