



SS 250



**SGRASSANTE CONCENTRATO
NON SCHIUMOGENO
VALIDO PER LE LEGHE CON CHELANTI
BIODEGRADABILI CERTIFICATI ECOLABEL**



SS 250 rappresenta una soluzione innovativa nel campo delle pulizie pesanti, in quanto sostituisce i normali sgrassanti che necessitano di una forte azione meccanica per ottenere risultati soddisfacenti su metalli delicati come le leghe. Diluito con acqua (calda o fredda) SS 250 emulsiona efficacemente grassi morchie, untuosità, sporcizia di ogni genere sia di origine minerale che vegetale ed animale, permettendo una rapida ed efficace pulizia delle parti trattate senza forma schiuma. Formula esente EDTA, contiene chelanti certificati ECOLABEL, facilmente BIODEGRADABILI secondo i metodi OECD. Idoneo nel settore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007).

VERSATILE idoneo per pulire tutti i tipi di metallo compreso l'alluminio, il bronzo e l'ottone e materiali svariati quali ceramica, marmo, cotto, rivestimenti vinilici, plastica, gomma, ecc. la bassa formazione di schiuma ne permette un ottimo utilizzo in macchie per la pulizia e grassaggio industriale. Ha anche proprietà disincrostanti. Facilmente risciacquabile senza lasciare residui.

ECONOMICO permette di risparmiare sui costi di lavaggio riducendo i tempi di lavoro, l'eventuale temperatura dell'acqua e la percentuale di diluizione. La diluizione può variare dal 1 al 10%.

SETTORI APPLICATIVI

MACCHINA LAVAPEZZI è particolarmente apprezzato per la sua efficacia e quando la formazione di schiuma può procurare fastidiosi inconvenienti. La diluizione con acqua deve essere determinata in funzione della quantità e del tipo di sporco da eliminare: orientativamente si consideri una concentrazione del 2-5%

MACCHINE AD ULTRASUONI permette la rimozione in profondità di sporchi pesanti. Diluizione consigliata 2-4%.

MINUTERIE METALLICHE utilizzare in vasca diluito con acqua al 2-5% lasciare agire per 5-10 minuti, quindi risciacquare. Nel caso non vengano effettuati successivamente altri trattamenti consigliamo di proteggere le minuterie ferrose con il nostro protettivo denominato PROTECHEM, che garantisce una protezione totale dalla ruggine per un periodo di 6/12 mesi.

Valido anche per macchine lavapavimenti.

Tutte le formule dei nostri prodotti sono depositate presso l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche EChA (European Chemical Agency).

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Aspetto Fisico	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Tipico
pH (sol.1%)	13
Densità	1.150 g/mL
Formazione della schiuma	Controllata

I dati sopra riportati non costituiscono specifica.



IP
RAPPRESENTANZE
PRODOTTI CHIMICI

UFFICI COMMERCIALI
Tel.334.6744684
www.lubrorefrigeranti.com
info@lubrorefrigeranti.com